

Panel Solarny do basenu Lux 800



Symbol
produktu

MFD-EXX0259

PANEL SOLARNY BASENOWY LUX 800

Podgrzewanie wody w basenie nie zawsze musi być drogie. Wykorzystując naturalne źródło energii jakim jest słońce, podniesiesz temperaturę nawet o 6 °C. Skorzystaj z basenowych paneli solarnych i podgrzewaj wodę energią słoneczną!

JAK I GDZIE UMIEŚCIĆ SOLAR BASENOWY LUX 800?

Ten rodzaj ogrzewania nadaje się do wszystkich typów basenów z filtracją piaskową, zarówno tych naziemnych, jak i wkopywanych. Solar montujemy w najbardziej nasłonecznionym miejscu, tak aby **promienie słoneczne** padały na niego przynajmniej **przez 6 godzin**. Zwykle najbardziej optymalne ustawienie osiąga się poprzez postawienie panelu od strony południowej lub południowo-zachodniej. Podgrzewacz solarny LUX 800 posiada nóżki, które pozwalają na optymalne nachylenie podgrzewacza do słońca, zwiększając tym samym jego wydajność. Ogrzewanie solarne podniesie temperaturę wody w basenie nawet o 6°C, bez konieczności stosowania drogich źródeł energii. Dzięki ogrzewaniu słonecznemu można przedłużyć sezon kąpielowy o kilka tygodni i cieszyć się beztroską wodną zabawą znacznie dłużej niż inni.

Panel jest najbardziej wydajny, gdy jego pochylenie wynosi między 30 a 45 stopni.

Specjalne wyprofilowanie modelu LUX 800 umożliwia zachowanie odpowiedniego kąta.

Dlaczego warto wybrać solar basenowy LUX 800:

- nadaje się do wszystkich basenów naziemnych
- wysoka wydajność dzięki tak zwanemu efektowi cieplarnianemu
- nowoczesny, elegancki design
- łatwa obsługa dzięki niskiej wadze
- połączenie z węzami 32 i 38 mm
- możliwość podłączenia wielu nagrzewnic za pomocą zestawu węży
- kompatybilny z innymi akcesoriami do basenu
- przeznaczony do ogrzewania basenów o pojemności do 15 m3.

Specyfikacja techniczna:

Zawartość opakowania:

- 1 x kolektor słoneczny
- 2 x noga podpierająca
- 1 x zestaw akcesoriów (2x kolanko, 2x wtyk, 6x płaska uszczelka, 2x pierścień sprężynowy, 2x nakrętka, 2x trzpień, 4x silikonowy pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym, 4x adapter, 1x rurka smarująca)

Parametry techniczne:

- Wymiary: 79 x 119 cm
- Waga: 8.5 kg

Opis